

DEUTZ-FAHR

Serie W2

2025W - 2030W - 2035W - 2040W



tractocentrocolumbia.com

Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Barranquilla > Pereira
Bucaramanga > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso



Tractocentro
Colombia

Línea nacional

018000413869

Serie 2W		2025W	2030W	2035W	2040W
MOTOR					
Cilindros/Cilindrada	n°/cm ³	3/1813	3/1813	4/2545	4/2545
Aspiración natural					
Potencia nominal (2000/25/EC)	kW/CV	18,4/25	22,1/30	25,7/35	29,4/40
Régimen máximo (nominal)	r/min	2400	2400	2400	2400
Par máximo	Nm@r/min	91@1800	109@1800	116@1800	131@1800
Filtro de aire seco					
Capacidad del depósito de gasóleo	l	40	40	40	40
CAMBIO MECÁNICO					
Inversor mecánico					
Sincronizado					
Número velocidades	n°	8+8	8+8	8+8	8+8
Velocidad máxima	km/h	28	28	28	28
Embrague mecánico en seco					
TDF trasera					
De control mecánico					
540/1000					
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
De control mecánico (4RM)					
Bloque de los diferenciales con mando mecánico (Delantero y Trasero)					
Radio de giro	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Dirección hidráulica					
FRENOS					
De control mecánico					
Frenos de disco secos					
Frenos de disco húmedo					
ELEVADOR					
Elevador trasero mecánico					
Capacidad de elevación trasera*	kg	420	500	720	720
Control de posición y de flotador					
SISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal de la bomba	l/min	29	29	29	29
Distribuidores auxiliares traseros	n°	4	4	4	4
PUESTO DE CONDUCCIÓN					
Palancas de control laterales					
Asiento del conductor con suspensión mecánica					
Semi plataforma					
Arco abatible frontal					
MEDIDAS Y PESOS					
Neumáticos delanteros de referencia		260/70 R16	260/70 R16	260/70 R16	260/70 R16
Neumáticos traseros de referencia		360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20
Longitud	mm	3130	3130	3485	3485
Ancho	mm	1470	1470	1470	1470
Altura	mm	2380	2380	2390	2390
Distancia al suelo (min.)	mm	325	325	295	295
Distancia entre ejes	mm	1850	1850	1967	1967
Ancho de vía delantero/trasero	mm	1252/1210	1252/1210	1252/1210	1252/1210
Peso mínimo	kg	1592	1592	1820	1820



Tractocentro
Colombia

Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Barranquilla > Pereira
Bucaramanga > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso