

DEUTZ-FAHR

Agrofarm G
85-100-115



tractocentrolombia.com

Motor. Cilindros / Cilindrada: n° 4 / 4000 cm³. Potencia Nominal. SAE J 1995 100G -100 HP / 115G -113 HP. Transmisión. Tipo de inversor mecánico, número velocidades con reductor 20 adelante + 20 atrás. Bloqueo diferencial trasero y delantero. Frenos. De discos en baño de aceite en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico. Caudal de la bomba 56 L/min. Toma de fuerza. 540/1000. Capacidad de elevación. 4200 Kg.

 **Tractocentro**_{COL}

Línea nacional

018000413869

Agrofarm G		85	100	115
MOTOR				
Emisiones		Tier1	Tier1	Tier2
Fabricante		SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WTI
Cilindros/Cilindrada	n° /cm³	4/4000	4/4000	4/4000
Aspiración Natural		●	-	-
Motor turbocomprimido		-	●	●
Admisión Turbo Intercooler		-	-	●
Potencia máxima homologada (ECE R120)	kW/CV	61/83	70,6/96	81/110
Potencia nominal SAE J 1995	HP	85	100	113
Régimen máximo (nominal)	rev/min	2350	2300	2350
Par máximo	Nm	257	342	396
Regulación mecánica de motor		●	●	●
Regulación electrónica de motor		-	-	-
Refrigeración por líquido		●	●	●
Capacidad del depósito de gasoil	litros	150	150	150
CAMBIO MECÁNICO				
Sincronizado		●	●	●
Número velocidades con superreductora	n°	20+20	20+20	20+20
Vel. mínima/máxima con superreductora	km/h	1,85/0,20	2,01/0,22	2,01/0,22
Número velocidades con Hi-Lo y superreductora	n°	40+40	40+40	40+40
Velocidad máxima	km/h	40	40	40
Embrague mecánico en seco, individual		●	●	●
TDF TRASERA				
Embrague multidisco en baño de aceite		●●	●●	●●
Mando electrohidráulico		●	●	●
TDF 540/1000		○	○	○
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○	○
Ground speed PTO		○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
DT y Bloqueo diferenciales con mando electrohidráulico		●	●	●
Ángulo de giro ST/ Ángulo de giro DT	grados	65° /50°	65° /55°	65° /55°
FRENOS				
Frenos de disco en baño de aceite		●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●
DIRECCIÓN				
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●
ELEVADOR				
Categoría		II	II	II
Elevador trasero mecánico		●	●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	2150	4200	4200
SISTEMA HIDRÁULICO				
Sistema hidráulico de centro abierto	l/min	56	56	56
Distribuidores mecánicos auxiliares traseros	n° vías	2/4/6/8	2/4/6/8	2/4/6/8
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Palancas de control laterales		●	●	●
Cabina e/o Bastidor de seguridad		●	●	●
Bastidor de seguridad con cortina parasol		○	○	○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●	●	●
Instrumentación analógica		●	●	●
MEDIDAS Y PESOS				
Neumáticos traseros de referencia		420/85R30"	420/85R30"	420/85R30"
Longitud máx.	mm	3850	3850	3990
Ancho (mín. - máx.)	mm	2050-2458	2050-2458	2050-2458
Distancia entre ejes (DT/ST)	mm	2310/2290	2310/2290	2340/2320
Ancho del eje delantero (mín.- máx.) ST	mm	1600-2100	1600-2100	1600-2100
Ancho del eje delantero (mín.- máx.) DT	mm	1630-2030	1630-2030	1630-2030
Ancho del eje trasero (mín.- máx.)	mm	1602-2002	1602-2002	1602-2002
Altura máx. con Bastidor de seguridad / con cabina	mm	2710/2740	2790/2790	2790/2790
Peso con Bastidor de seguridad (DT/ST)	kg	3760/3120	4120/3540	4120/3540
Peso con cabina (DT/ST)	kg	4100/3260	4460/3680	4660/3680
Carga máxima admitida (DT/ST)	kg	6100/4800	6100/4800	7200/5300

= estándar = opcional - = no disponible

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.



Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso