

SAME

LASER

130 | 145 | 165 | 180



SAME presenta la familia Laser Stage III A, con cuatro modelos de seis cilindros diseñados en Italia específicamente para los mercados de exportación. Una familia de máquinas de última generación con una eficiencia, productividad y versatilidad sobresalientes. Los tractores Laser Stage III A están disponibles en versiones con cabina o con un ROPS de 4 postes completo con un práctico techo parasol.

 **Tractocentro**.COL

Línea nacional

018000413869

	130	145	165	180
MOTOR				
Tipo de motor	6.1 litros Deutz 2012 TCD 2V Fase III A			
Cilindros/Capacidad	6/6057			
Inyección	DEUTZ Common Rail (DCR) / Intercooler turbo			
Potencia a velocidad nominal	93/126	106.6/145	124/168	132/179
Potencia Nominal SAEJ 1995	132,2672	156,8736	173,2848	184,5584
Velocidad nominal	2300			
Poder maximo	95/129	112/151	125/169	133/180
Aire acondicionado	Sistema de refrigeración completo de aluminio con pantalla de protección.			
Filtro de aire	Filtro seco con extensión en el poste de la cabina con antefiltro ciclónico			
Régimen del motor a máxima potencia	1800	1900	1970	2300
Tuerca maxima	491	582	685	691
aumento de par	27%	31%	33%	25%
Capacidad del tanque de combustible	270 litros	270 litros	270 litros	420 litros
TRANSMISIÓN				
Transmisión	SDF T7930			
Lanzadera	Transbordador sincronizado inverso			
N° de velocidades	12+12; 24+12 con divisor; 16+12 con superreductor/superreductor			
Velocidad máxima	40 km/h			
FRENOS Y DIRECCIÓN				
Acción de frenado en las 4 ruedas	Sistema de frenado en las cuatro ruedas con activación automática de 4WD			
Freno de mano	Mecánico			
Freno de remolque	Válvula de freno de remolque hidráulico (opcional)			
Dirección asistida hidrostática con bomba independiente	Estándar			
Ángulo de dirección	55°			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Elevador trasero	controlado mecánicamente			
Capacidad de elevación trasera	hasta 8600 kg			
Entrega de la bomba	hasta 131 l/min			
TOMA DE FUERZA				
Velocidad de la TDF delantera	540/1000 (estándar) / 540ECO/1000 (opcional)			
embrague de toma de fuerza	Externo (estándar)			
enganche de toma de fuerza	Accionamiento electrohidráulico			
TAXI				
Taxi	Versión cabina o estación abierta; asiento (PVC o tela), volante ajustable y luces de trabajo halógenas de serie; Luces			
Instrumentación a bordo	Cuadro de mandos digital de serie			
Aire acondicionado	Ventilación y calefacción (solo cabina), aire acondicionado (solo cabina) de serie			
LLANTAS				
Neumáticos delanteros	420/85 R28"	420/85 R28"	420/85 R30"	420/85 R30"
Neumáticos traseros	460/85 R38"	460/85 R38"	520/85 R38"	520/85 R38"
DIMENSIONES Y PESOS				
distancia entre ejes	2820mm			
Peso	5188-5800kg	5188-5800kg	5613-6335kg	5613-6335kg
Ancho mín.-máx.	1421-2299 mm	1461-2339 mm	1517-2395 mm	1517-2395 mm
Longitud	4702-5782 mm			
Altura de la cabina	2895-3005 mm	2895-3005 mm	2945-3056 mm	2945-3056 mm
Claridad del piso	450-490	450-490	492.5-525	492.5-525



Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso