

DEUTZ-FAHR

Agrolux
60-70-4.80



tractocentrolombia.com

Motor. Cilindros / Cilindrada: n° 3 / 3000 cm³. Potencia Nominal. SAE J 1995 72 HP. Transmisión. Tipo de inversor mecánico, número velocidades 12 Adelante + 3 Atrás. Bloqueo diferencial: trasero y delantero. Frenos. De discos en baño de aceite en las 4 ruedas. Sistema Hidráulico. Caudal de la bomba 33 L/min. Toma de fuerza. 540/540E. Capacidad de elevación. 2250 Kg.

 **Tractocentro**.COL

Línea nacional

018000413869

AGROLUX		60	70	4.80
MOTOR				
Emisiones		Stage II	Stage II	Stage II
Fabricante		SDF 1000.3 W	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 W
Cilindros/Cilindrada	núm/cm ³	3/3000	3/3000	4/4000
Motor atmosférico		•	-	•
Con turbocompresor		-	•	-
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	40.5/55	51.5/70	54.4/74
Potencia nominal SAE J 1995	HP	56	72	76
Régimen nominal	rev/min	2200	2350	2350
Par máximo	Nm	204	261	258
Regulador mecánico		•	•	•
Refrigeración por líquido		•	•	•
Silenciador debajo del capó con turbo de escape vertical		•	•	•
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	70	70	70
CAMBIO MECANICO				
Cambio sincronizado		•	•	•
Velocidades con superreductor	núm	12+3	12+3	12+3
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0.77	0.77	0.77
Velocidad máxima	km/h	30	30	30
Embrague mecánico en seco		•	•	•
TDF TRASERA				
Embrague mecánico en seco		•	•	•
Mando mecánico		•	•	•
540 TDF		•	•	•
540/540ECO		o	o	o
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Conexión de la DT con mando mecánico*		•	•	•
Bloque de los diferenciales con mando mecánico		•	•	•
FRENOS				
Freno de discos en baño de aceite		•	•	•
Freno de estacionamiento mecánico		•	•	•
4RM eje delantero con frenos*		•	•	•
DIRECCIÓN				
Dirección hidrostática con bomba independiente		•	•	•
ELEVADOR TRASERO				
Categoría		II	II	II
Elevador trasero mecánico		•	•	•
Capacidad de elevación trasera	kg	2250	2250	2250
SISTEMA HIDRAULICO				
Caudal de la bomba (std/opc)	l/min	33/42	33/42	42
Sistema hidráulico de centro abierto		•	•	•
Distribuidores de accionamiento mecánico		•	•	•
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm vías	1/2	1/2	1/2/3
PUUESTO DE CONDUCCION				
Plancas de control laterales		•	•	•
Plataforma con ROPS		•	•	•
Cubierta		o	o	o
Asiento con suspensión mecánica		•	•	•
Salpicadero analógico		•	•	•
DIMENSIONES Y PESOS				
Neumáticos traseros de referencia		13.6-28	14.9-28	14.9-28
Longitud	mm	3315	3315	3445
Ancho (min.-max.)	mm	1969-2269	1985-2285	1985-2285
Batalla (4RM/2RM)	mm	1975/2037	1975/2037	2105/2167
Altura máx. con ROPS	mm	2473	2498	2498
Despeje	mm	400	400	400
Peso (4RM/2RM)	kg	2550/2420	2550/2420	2820/2420
Maximum permissible load (4WD/2WD)	kg	4300/3800	4800/3800	4800/3800

• = estándar o = opcional - = no disponible * solo en version con 4RM

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.



Sedes

Medellín > Bogotá > Cali > Cúcuta
Villavicencio > Montería

Garantía

1 año o 1.200 horas de uso